




4K 级导播切换台,采用 SDI x 4+HDMI x 2+DP x 2 设计,最多支持 8 路 4K60 超高清视频信号。
可满足更多 OEM 客户的需求。主体框架如下：

功能示意图



对于 OEM/ODM 项目，可以任意组合这些输入信号，如：

序号		12G SDI 通道	UHD 2.0 通道	DP 1.3 通道	
1	8 通道 4K 导播台	4	2	2	
2	8 通道 4K 导播台	0	4	4	
3	10 通道 4K 导播台	2	4	4	
4	12 通道 4K 导播台	0	6	6	
5	12 通道 4K 导播台	4	4	4	
6	6 通道 4K 导播台	0	6	0	
7	6 通道 4K 导播台	6	0	0	
...					

产品简介

广播电视台专用导播切换台 UHS6508,最多支持 8 路 4K60 信号。设备集成 SDI 解码器, HDMI 解码器, DP 解码器, 最高分辨率支持 4K60HZ,向下兼容 6G/3G SDI 等 1080P/720P 的高清视频信号, 内置格式转换器,自适应前端不同视频信号输入。内置特效发生器、音频处理器及视频流媒体处理等切换台常用组件。

视频信号接口支持 4 路 12G SDI+2 路 4K60 HDMI +2 路 4K60 DP 共 8 路视频输入, 2 路 12G SDI 输出+4 路 4K60 HDMI 输出+1 路 1080P HDMI 输出+1 路 USB3.0 UVC 输出, 共 8 路视频信号输出。

音频信号接口支持 2 路 TRS 输入, 2 路 TRS 输出。


支持 DCB 控制系统及 Tally 输出。

采用高强度铝合金外壳, 携带方便。可适用于广播电视台演播室及外景视频特效切换的需求。对于专业级用户,可通过 DCB 接口扩展操控键盘。

功能特性


- ◆ 一体机身设计
- ◆ 金属铝合金材料, 强度高重量轻
- ◆ 单独的 PATTERN KEY, 可设置各种异形图案, 图像的位置、大小、数量可调整
- ◆ 圆形、菱形、扇形、梅花、百叶窗等上百种特效划像
- ◆ 工业级机械按键
- ◆ 霍尔传感器推杆(T-Bar)
- ◆ 支持 RJ45 远程控制
- ◆ DCB 控制
- ◆ 广电标准 Tally 接口
- ◆ 支持 GPI 控制
- ◆ 支持摇杆, 摄像机控制
- ◆ 支持脚踏板, 控制手柄等输入
- ◆ 支持 3840x2160p60/50/30/25/24
- ◆ 2HDMI +2DP+4SDI 输入
- ◆ MULTIVIEW 输出: 2 路 4K60HDMI
- ◆ PGM 输出: 2 路 4K60HDMI+2 路 12G SDI
- ◆ 1 路 1080P HDMI PGM 输出
- ◆ 2 路 TRS 输入, 2 路 TRS 输出
- ◆ 支持 4K HDR
- ◆ 支持音频跟随、混音功能
- ◆ 支持 SDI 音频解嵌
- ◆ 支持 HDMI 音频解嵌
- ◆ 支持 MIX /FADE 等特效切换
- ◆ 支持 CUT 硬切和 AUTO 特效切换
- ◆ 设备自带彩条输出画面
- ◆ 支持画面冻结功能
- ◆ 支持 PIP/POP 开窗功能
- ◆ 支持色度键、亮度键功能
- ◆ 支持图文叠加, 台标叠加功能

接口介绍




序号	接口定义	说明
1	Audio OUT	2 路 TRS 输出
2	Audio IN	2 路 TRS 输入
3	USB3.0	USB3.0 UVC OUT
4	PGM OUT	1x1080P HDMI PGM OUT
5	HDMI IN	2 路 HDMI 信号输入
6	DP IN	2 路 DP 信号输入
7	SDI IN	4 路 SDI 信号输入
8	SDI OUT	2 SDI PGM OUT
9	HDMI OUT	2 HDMI MultiView OUT
10	HDMI OUT	2 HDMI PGM OUT
11	RJ45	网络升级
12	DC 12V	DC 12V 电源
13	Tally	接导播 TALLY 系统 (DB-15)
14	DCB	DCB 控制(设备级联/无线 TALLY/外接键盘)
15	GPI	GPI 控制
16	RS422	PTZ control

TALLY 接口定义



TALLY 联机示意图：



注: Tally LED: 为外接显示设备

Tally output : 低电平有效 (Tally LED 亮灯) 高电平无效 (Tally out 熄灯)

TALLY 功能表

PIN	(Tally) 功能	PIN	(GPI) 功能
11	PGM-IN1	1	GPI-IN1
12	PGM-IN2	2	GPI-IN2
13	PGM-IN3	3	GPI-IN3
14	PGM-IN4	4	GPI-IN4
6	PVW-IN1	10	GPI-IN5
7	PVW-IN2	15	GPI-IN6
8	PVW-IN3	5	GND
9	PVW-IN4		

产品参数

产品名称	4K UHD 切换台	
产品型号	UHS6508	
视频 信号 输入	输入信号	HDMI /DP/SDI 视频信号
	码率	1.5GMbps~12Gbps
	连接器	标准
	信号幅度	800mV±10%(HDMI /SDI/DP)
	阻抗	100Ω (HDMI) , 100 Ω (DP) , 75 Ω (SDI)
	均衡	自适应
	DVD 输入 HDMI 支持	720p,1080i,1080p,2160p
	HDMI/DP 输入支持	3840x2160,1920x1080,1680x1050,1600x900,1440x1050,1366x768,1360x768,1280x1024,1280x960,1280x800,1280x768,1280x720,1280x600,1152x864,1024x768,800x600
视频 信号 输出	输出信号	HDMI /SDI 视频信号
	码率	6GMbps~12Gbps
	连接器	标准
	信号幅度	800mV±10%(HDMI /SDI)
	阻抗	100Ω (HDMI) , 75 Ω (SDI)
	时钟恢复	支持
	时钟恢复	支持
常规 参数	电源	12V/DC
	功率	50W
	尺寸	430*232*69mm
	控制面板	支持现场制作, 集成多种按键
	工作温度	0°C~50°C无冷凝
	存储温度	-20°C~75°C
	工作湿度	20%~70%RH
	存储湿度	0%~90%RH, 不结露

应用示意图

