

MD1010-MD1011(TALLY 指示灯)



产品介绍

中帝威(DeviceWell) TALLY 系统, MD1011 为指示灯, MD1010 为发射端, 精巧便携, 体积小重量轻, 适用于演出、晚会、走秀、访谈等现场直播活动, 导播摄像专业设备。
无线 Tally 指示灯, 配有电源开关, 运行指示灯和充电指示灯, 内置锂电池, 可持续工作 6 小时左右, 工作中, 待命不亮, 亮绿色为 PVW, 亮红色为 PGM。亮橙色为直播预播为同一路信号。

使用说明



TX: 发射端模块

将发射端模块插入切换台 DCB 接口, 模块亮红灯表示已经正常启动;

开机电量提示:

指示灯 1: 闪一次表示 0-30%电量, 闪两次表示 30%-60%电量, 闪 3 次表示 60%以上;

充电提示:

指示灯 2: 模块开机才能充电, 充电的时候指示灯亮;



RX: TALLY 灯模块

开启模块, 发射端会自动与 TALLY 接收端连接, 每个模块上面都有出厂设定好的通道号;

产品特性

- ◆精巧便携;
- ◆红绿双灯指示;
- ◆USB 5V 供电;
- ◆空旷传输距离≥350 米
- ◆热靴孔位;
- ◆可连接中帝威 HDS7105 切换台直连
- ◆1 托 4 及以上配对 PVW/PGM 状态提示灯
- ◆抗干扰能力强

接口说明



1. 指示灯上电时闪 1 次: 电量低于 30%, 闪 2 次: 电量在 30%~60%, 闪 3 次: 电量在 60% 以上
2. DC12V 电源
3. 设备开关

产品参数

产品名称	TALLY 系统
产品型号	MD1010-MD1011
发射端尺寸	长宽高分别为 66*24*10mm
Tally 灯尺寸	长宽分别为 75*60mm
Tally 灯电源	50000mAh 锂电池
Tally 灯重量	112g(单个)
工作温度	0℃~50℃无冷凝
存储温度	-20℃~75℃
工作湿度	20%~70%RH
存储湿度	0%~90%RH, 不结露
传输距离	≥250m
电源	12V/DC
支持切换台	中帝威 HDS 全系列
支持 Tally 灯数量	不限, 可随切换台路数任意增加

产品应用示意

