

MD6055F(专业 DVI 分配器)

版本:1.0



功能示意图



产品简介

这是一款可将1路DVI信号转换为4路一致、同步的DVI信号并显示在4个终端显示设备上的产品。输入DVI信号自适应。输出信号质量稳定，适用于多种显示器，符合广播电视标准，可广泛应用于DVI视频分配,视频延长应用等。

产品特性

- ◆ 采用外接式设计，无内插卡式的系统兼容性问题
- ◆ 适用具 DVI 端口的高分辨率屏幕
- ◆ 可串接扩充，增加终端显示数量
- ◆ DVI 输入信号自适应
- ◆ 支援 UXGA, 频宽达 165MHz
- ◆ 支持 HDTV 高画质电视 1920X1200 高分辨率
- ◇ 特殊功能可定制

接口说明



- 1.DC5V-12V
- 2.电源指示灯
- 3-6.DVI 输出
- 7.DVI 输入

产品参数		订货型号	
产品名称	高清视频分配器		
产品型号	MD6055F		
DVI 视频输入	输入信号	VESA 标准 DVI 信号	
	连接器	DVI-I	
	信号幅度	800mV±10%(100Ω)	
	阻抗	100Ω	
DVI 视频输入	输出信号	VESA 标准 DVI 信号	
	连接器	DVI-I	
	信号幅度	800mV±10%(75 Ω)	
	阻抗	100Ω	
常规参数	电源	DC 5-12V	
	功率	<5W	
	主机尺寸	183 × 95 mm(不含接头)	
	控制面板	无	
	重量		
	工作温度	0℃~50℃无冷凝	
	存储温度	-20℃~75℃	
	工作湿度	20%~70%RH	
	存储湿度	0%~90%RH, 不结露	
产品型号	功能	备注	
MD6055F	DVI 一分四	直通	
PD6011F	SDI 一分四	直通	
PD6311F	SDI 一分四	任意变频	
PD6511F	SDI 一分四	无缝变频	
PD6311D	SDI 一分二	任意变频	
PD6511D	SDI 一分二	无缝变频	

MD6055F 应用示意

