

HDC8030S(SDI 高清球形摄像机)

版本:1.0



功能示意图



产品简介

中帝威(DeviceWell)高清视摄像机 HDC8030S,具备专业 SDI 高清接口,327 多万有效像素,30 倍光学变焦,可选输出 1080P/1080I/720P,具备高速球机功能,可广泛应用于可广泛应用于高清安防,医疗及其它工业高清视频领域。

## 产品特性

- ◆ HD-SDI 数字信号输出
- ◆ 30 倍光学变焦
- ◆ 高速球机功能
- ◆ 1080P/1080I/720P 可选分辨率输出
- ◆ 远程 RS485 控制
- ◇ 特殊功能可定制

## 产品参数

产品名称	SDI 高清摄像机	
产品型号	HDC8030S	
模组特性	图像传感器	1/2.8 英寸 Exmor CMOS
	有效像素数	约 327 万像素(图像传感器)
	最低照度	0.095Lx (F1.6, ICR 关闭, 高灵敏度模式)
	变焦	光学:30 倍 数字:12 倍
	增益	自动/手动: -3dB 到+28dB,+2dB 步阶/总共 12 步阶
	快门速度	1/1 到 1/10,000 秒, 总共 22 步阶
	AE 控制	自动, 手动, 优先模式 (快门优先&光圈优先), 亮度, EV 补偿, 慢速 AE
	宽动态	开启, 关闭, 自动
	光圈控制	16 步阶
	白平衡	自动, 自动跟踪, 室内, 室外, 手动
SDI 视频输出	输出信号	SDI 高清串行数字视频信号
	码率	1.485Gbps
	连接器	BNC 符合 IEC169-8 标准
	信号幅度	800mV ± 10%(75R)
	阻抗	75Ω
	预置位	100 个预置位
	巡航扫描	5 条(可编辑)5 条内置
	看守位	1-100 秒可设
	自动扫描	5 条
	左右限位扫描	359 度可设
	焦距速度自动控制	控制速度根据焦距长短自动调节
	水平旋转范围	360 度来回旋转
	水平转速	0.1 度到 180 度/秒
	垂直手动转速	0.1 度到 120 度/秒
	垂直旋转范围	垂直 90 度
	通信协议	RS485 Pelcod 波特率 串口号
常规参数	地址码范围	0-255
	电源	DC12V
	功率	<10W
	工作温度	0℃~50℃无冷凝
	存储温度	-5℃~60℃
	工作湿度	20%~70%RH
存储湿度	0%~90%RH, 不结露	

## 订货型号

产品型号	产品类型	摄像机类型	电源类型	其它
HDC8010S	10 倍 SDI 高速球	球机	标准 AC-DC 12V 电源	
HDC8020S	20 倍 SDI 高速球	球机	标准 AC-DC 12V 电源	
HDC8030S	30 倍 SDI 高速球	球机	标准 AC-DC 12V 电源	